

APPRO

Technology

Güvenilir



VS-2112B - 1 Kanal MPEG4/MJPEG Video Server



Software

● TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		VS - 2 11 2 B
Video	Tipi	Kutu tipi
	Sistem	NTSC / PAL (Otomatik algılama)
Resim	Sıkıştırma	MJPEG / MPEG 4
	Çözünürlük	Max. Full D1
	Görüntü hızı	30 (2 5) / 2 4 / 1 5 fps , ayarlanabilir
	Resim boyutu	MJPEG : 4 ~ 6 4 KB / MPEG 4 : 6 4 Kbps ~ 8 Mbps (Bit rate)
	Hareket algılama	Hareket algılama (96 bölge , 5 seviye)
	Zaman damgası	Zaman / Tarih / Başlık
Ses	8 kHz örnek hız , ses girişi	
Network	Arayüz	Ethernet (RJ - 45 kablo , 10 / 100 base -tx) , MDIX desteği
	Protokol	TCP /IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, DNS , DDNS , PPPoE , FTP , SMTP
	Veri hızı	2 Mbps
Yazılım	Web gezgini	Microsoft IE 6 . 0 veya üzeri
	PC	Ücretsiz IP -SURVEILLANCE yazılımı, 32 kanal kayıt
	Geliştirme araçları	ActiveX / HTTP -API / SDK
	Güvenlik	Çoklu seviye / Çoklu kullanıcı / IP adres filtreleme
Konnektör	Video girişi	1.0 Vpp , 7 5 ohm , tümleşik , negatif , BNC x 1
	Video çıkışı	1.0 Vpp , 7 5 ohm , tümleşik , negatif , BNC x 1
	Alarm I /O / Reset	1 / 1 / 1
	Seri port	RS - 4 8 5
	SD kart	Alarma bağlı veya zaman ayarlı kayıt / güncelleme
	USB	Mini tip , 1.1 Konfigürasyon / güncelleme
	Reset	Fabrika ayarı
Diğer	LED gösterge	Network göstergesi
	Güç tüketimi	DC 1 2 V / 2 0 0 mA
	çalışma sıcaklığı	0 °C ~ 5 0 °C (3 2 □ ~ 1 2 2 □)
	Boyutlar	110 x 6 0 . 5 x 3 2 mm
	Onaylar	FCC , CE , RoHS
	Aksesuarlar	Güç kaynağı x 1 / Kullanma kılavuzu x 1 / IP -SURVEILLANCE yazılımı x 1 / USB kablosu x 1
	Güncelleme	HTTP / FTP / SD / USB
Donanım	CPU	TI entegre chip
	RAM	64 MB
	Flash	4 MB

* Haber vermeksizin, tasarım ve özellikleri değiştirme hakkı saklıdır.